

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΕΣΜΗ 4 ΑΚΤΙΝΩΝ 250 ΜΕΤΡΩΝ

EL50RT4PH-250



EL50RT4PH-250

- ✓ Εμβέλεια 500m σε εσωτερικό και 250m σε εξωτερικό χώρο
- ✓ 2 διπλές ακτίνες υπέρυθρων
- ✓ Έλεγχος συνθηκών και απενεργοποίηση
- ✓ Εκπομπή επιλεγόμενη από 4 συχνότητες
- ✓ Δεν απαιτεί καλώδιο συγχρονισμού
- ✓ Αυτόματος έλεγχος απολαβής (AGC)
- ✓ Υψηλής ποιότητας μη σφαιρικοί φακοί
- ✓ Τηλεσκόπιο σκόπευσης με μικρομετρική ρύθμιση
- ✓ Ρύθμιση ακτίνας 0 έως 180°
- ✓ Ρύθμιση χρόνου διακοπής ακτίνας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία	10,5 – 28Vdc
Κατανάλωση	77mA
Ανίχνευση	Διακοπή και των 4 ακτίνων
Ρελέ εξόδου	1 N.O./N.C. alarm – 0.2A 30Vdc
1 N.O./N.C. απενεργοποίησης	– 0.2A 30Vdc
1 N.O./N.C. tamper	– 0.2A 30Vdc
Ρύθμιση	οριζόντια 0-180° κάθετα +/- 10°
Προστασία	IP55
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 έως +55°C
Ύψος, βάρος	100 x 390 x 100 mm – 3700g